



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПЛАСТМАСС

Измельчители данной серии просты в эксплуатации, экономичны, обладают великолепными характеристиками, легко очищаются, отличаются продолжительным сроком службы. Предусмотрена возможность регулировки положения подвижных и стационарных ножей, что позволяет производить их многократную заточку. Подвижные ножи расположены в ступенчатом порядке, что повышает производительность оборудования. Загрузочный бункер, дробильная камера и просеивающая сетка являются самостоятельными узлами, которые легко устанавливать и снимать. В дробильной камере используется двойной звукоизоляционный слой, который значительно снижает уровень шума при работе измельчителя.

- Измельчители могут комплектоваться роторами различного типа.
- По желанию заказчика можно установить фракционную сетку различного диаметра.
- Измельчители могут комплектоваться пневмотранспортом.



Модель	Габариты загрузочного окна (мм)	Количество подвижных ножей	Количество неподвижных ножей	Диаметр отверстий сетки (мм)	Мощность (кВт)	Производительность (кг/час)
XFS-180	180x125	6	2	8	2,2	100 - 150
XFS-230	230x160	6	2	8	4	150 - 200
XFS-300	300x210	9	2	10	5,5	200 - 300
XFS-400	410x240	12	2	10	7,5	300 - 600
XFS-500	500x360	15	2	10	11	400 - 700
XFS-600	600x420	18	4	12	15	600 - 800
XFS-800	800x460	24	4	12	22	800 - 1000
XFS-1000	1000x460	30	4	14	30-45	1000

*Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования вследствие периодической модернизации.